

**Requisiti e specifiche per lo standard dei file:
Per stampa Offset - CTP (Computer to plate).
Per stampa digitale.
Per stampa serigrafica.**

Tipo di file richiesto: PDF/X-1a:2001

- Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.
- Bianco/nero: Scala di grigio (senza canali di colore)

Risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi (immagini, disegni ecc.)
oppure in formato vettoriale.

Pagina: con abbondanza di mm 3 per lato
- con segni di taglio (no crocini e scale colore)
- pagina centrata nel documento

Font (caratteri): Fonts incorporate
- caratteri inclusi nel documento pdf
- anche sottoinsiemi di caratteri

- Allegare prova di stampa a colori certificata, in assenza della prova di stampa ci atterremo allo standard densitometrico.
- Nel caso in cui il file non sia conforme alle specifiche sopra riportate, non sarà possibile garantire una buona qualità di stampa e l'esatta riproduzione di testi, tracciati e immagini.
- Il contenuto dei file forniti dal cliente, non sarà soggetto a controlli e verifiche dell'impaginazione, dei testi e delle grafiche, pertanto non ci riterremo responsabili di eventuali anomalie ed errori.
- A vostra richiesta verrà eseguita una cianografia di controllo o Cromalin certificato con addebito dei costi relativi e il dilungamento sui tempi di consegna.